

PROMATE

Çevre ve işletme dostu kanal tipi
elektrostatik filtreleme sistemleri

EUROVENTO

Duman, is ve yağa karşı geliştirilmiş
Kanal Tipi Elektrostatik Filtreleme Cihazı

PROMATE EUROVENTO

Duman, is ve yağa karşı geliştirilmiş Kanal Tipi Elektrostatik Filtreleme Cihazı

PROMATE EUROVENTO; EUROMATE elektrostatik filtre ve fandan oluşan özel santral yapı içerisine alınmış Alize Mühendislik tarafından geliştirilmiş çözüm paketidir.

Maksimum
Çalışabildiği
Nem Oranı
%95

Maksimum
Çalışma
Sıcaklığı
65°C

Menşei
**Türkiye
Hollanda**

Cihaz
Dış Basınç
400 Pa

Cihaz
Basınç Kaybı
<250 Pa

Filtre Verimi
(0,3–5µm)
% 87-99

Opsiyonel
**Ön Filtre
Arka Filtre
Yağ Musluğu**

Fan Serisi*
ADH

*Ürünlerimizde
ADH Fan standarttır.
Projenize göre RDH ve PLUG Fan
opsiyoneldir.

PROMATE EUROVENTO'NUN AVANTAJLARI

- Euromate ve fan arasında direkt hava geçişi sağlandığından filtreleme performansında kayıp olmaz.
- Euromate ve fan arasında kanal ve montaj işçiliği ortadan kalkar, zaman tasarrufu sağlar.
- Proje sonrası uygulama aşamasında kompakt yapısı sayesinde montajda kolaylık sağlar.
- Özel imalat dış kabini, mekan içi uygulamalarda, tezgah olarak (uygun proje desteği ile) kullanıma imkan sağlar.
- Özel santral yapısı sayesinde yağmur ve kar gibi dış etkenlere karşı korunaklı oluşu cihazın, dış ortama montaj edilebilmesini sağlamaktadır.

PROMATE EUROVENTO. X

Tek katlı özel santral yapı.



TEKNİK ÖZELLİKLER	X-25	X-50	X-75
Ağırlık (kg)	237	395	590
Maksimum Debi (m ³ /h)	2.500	5.000	7.500
Motor Gücü (kW)	1,5	3	4
Motor Devir (dev./dk.)	1.500	1.500	1.500
Giriş Voltajı (V-F-Hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Elektrostatik Filtre Toplayıcı Yüzey (m ²)	14,2	28,4	42,6
Toplayıcı Hücre Sayısı (Adet)	1	2	3
İyonizer Sayısı (Adet)	1	2	3
Ses Seviyesi (db(A))	86,5	86,6	86,4
ÖLÇÜLER			
Yükseklik (H) (mm)	745	745	865
En (W) (mm)	745	1.195	1.690
Boy (L) (mm)	1.690	1.855	2.020
Çıkış Kanal Kesiti (HxL) (mm)	230x230	320x320	400x400
Giriş Kanal Kesiti (HxL) (mm)	665x425	665x875	785x1.320
Fan Çapı (mm)	180	250	315
Motor Kapağı (mm)	620	620	620
Statik Filtre Kapağı (mm)	785	785	785
Toplayıcı Hücre Ölçüleri (mm)	480x460x280	480x460x280	480x460x280

PROMATE EUROVENTO. 2X

2 katlı özel santral yapı.



TEKNİK ÖZELLİKLER	2X-25	2X-50	2X-75
Ağırlık (kg)	340	550	792
Maksimum Debi (m ³ /h)	5.000	10.000	15.000
Motor Gücü (kW)	4	5,5	7,5
Motor Devir (dev./dk.)	1.500	1.500	1.500
Giriş Voltajı (V-F-Hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Elektrostatik Filtre Toplayıcı Yüzey (m ²)	28,4	56,8	85,2
Toplayıcı Hücre Sayısı (Adet)	2	4	6
İyonizer Sayısı (Adet)	2	4	6
Ses Seviyesi (db(A))	86,6	87,5	90
ÖLÇÜLER			
Yükseklik (H) (mm)	1.360	1.360	1.360
En (W) (mm)	745	1.195	1.690
Boy (L) (mm)	1.865	2.020	2.185
Çıkış Kanal Kesiti (HxL) (mm)	320x320	400x400	570x570
Giriş Kanal Kesiti (HxL) (mm)	1.280x425	1.280x875	1.280x1.320
Fan Çapı (mm)	250	355	450
Motor Kapağı (mm)	620	620	620
Statik Filtre Kapağı (mm)	785	785	785
Toplayıcı Hücre Ölçüleri (mm)	480x460x280	480x460x280	480x460x280

PROMATE EUROVENTO. 3X

3 katlı özel santral yapı.



TEKNİK ÖZELLİKLER	3X-25	3X-50	3X-75
Ağırlık (kg)	490	790	1.032
Maksimum Debi (m ³ /h)	7.500	15.000	22.500
Motor Gücü (kW)	4	7,5	11
Motor Devir (dev./dk.)	1.500	1.500	1.500
Giriş Voltajı (V-F-Hz)	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Elektrostatik Filtre Toplayıcı Yüzey (m ²)	42,6	85,2	127,8
Toplayıcı Hücre Sayısı (Adet)	3	6	9
İyonizer Sayısı (Adet)	3	6	9
Ses Seviyesi (db(A))	86,6	87,5	90,0
ÖLÇÜLER			
Yükseklik (H) (mm)	2.020	2.020	2.020
En (W) (mm)	745	1.195	1.690
Boy (L) (mm)	2.025	2.350	2.475
Çıkış Kanal Kesiti (HxL) (mm)	320x320	641x641	715x715
Giriş Kanal Kesiti (HxL) (mm)	1.940x425	1.940x875	1.940x1.320
Fan Çapı (mm)	315	500	560
Motor Kapağı (mm)	620	620	620
Statik Filtre Kapağı (mm)	785	785	785
Toplayıcı Hücre Ölçüleri (mm)	480x460x280	480x460x280	480x460x280

 **promate**

EUROVENTO

www.promate.com.tr

 **ALİZE MÜHENDİSLİK**

Perpa Ticaret Merkezi A Blok
Kat:11 No:1584 Okmeydanı - İstanbul
T.: +90 212 210 7121
F.: +90 212 210 7122
info@alize.org